

Rychlomontážní liniová svítidla

Modelová řada: LDX-LINE

Základní vlastnosti

LED matrix moduly s účinností 160 lm/W
 modulový lištový systém
 kompletní rozvody napájení uvnitř svítidla
 plně kompatibilní s EN 12464-1
 světelný tok bez stroboskopického efektu



Technické parametry

životnost svítidla:	50 000 hodin dle TM21
rozsah provozních teplot:	- 10 °C až + 45 °C
úhel vyzařování:	60° až 120°
krytí:	IP20 nebo IP44
materiál konstrukce:	pevnostní ocel
ekologie:	neobsahuje rtuť ani silikon
optický člen:	integrované mikročočky na čípech s maticovým krytem PMMA / PC
možnost výměnný napájecího i světelného zdroje	

teplota chromatičnosti:	3000K, 4000K nebo 5700K
CRI:	Ra > 86 - 89 dle CCT
napájení:	220 V až 240 V~, 50/60 Hz, PFC>0,95
flicker index:	0
zvlnění/na frekvenci:	< 1% / 100 Hz v celém pásmu regulace
řízení:	(A) bez řízení (B) 1-10 V / PWM (D) DALI
MTBF:	98 659 hodin celého svítidla

Specifikace modelů

Model	Příkon	CCT	Světelný tok	PFC	Rozměry (D x Š x V)	Hmotnost
LINE-30W	30 W	3000 K	4 020 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg
LINE-30T	30 W	4000 K	4 200 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg
LINE-48W	48 W	3000 K	6 000 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg
LINE-48T	48 W	4000 K	6 300 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg
LINE-66W	66 W	3000 K	8 100 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg
LINE-66T	66 W	4000 K	8 400 lm	>0,95	1512 x 62 x 66 mm	3,6 kg

zakončení lišty
 pro napájení

